

Този информационен лист за безопасност е съобразен с изискванията на: (CLP) Регламент (ЕС 1272/2008)

Дата на ревизията 14-Януари-2019

Версия 1

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Код на продукта 101341\_101232  
Наименование на продукта EVERCOAT RAGE ULTRA

Съдържа Стирол

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Premium Light Weight Body Filler. Само за професионална употреба.

Употреби, които не се препоръчват Uses other than recommended use.

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

| Производител                                                                                                            | Доставчик |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ITW Evercoat<br>A division of Illinois Tool Works Inc.<br>6600 Cornell Road<br>Cincinnati, OH 45242 USA<br>513-489-7600 |           |

Имейл адрес  
Info@evercoat.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

24-часов телефон за спешни случаи - CHEMTREC: 1-800-424-9300 INTERNATIONAL: 1-703-527-3887

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Остра токсичност – орална                                            | Категория 4 - (H302) |
| Остра токсичност - инхалационна (прахове/мъгли)                      | Категория 4 - (H332) |
| Корозия/дразнене на кожата                                           | Категория 2 - (H315) |
| Сериозно увреждане/дразнене на очите                                 | Категория 2 - (H319) |
| Токсичност за репродукцията                                          | Категория 2 - (H361) |
| Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) | Категория 1 - (H372) |
| Хронична водна токсичност                                            | Категория 2 - (H411) |
| Запалими течности                                                    | Категория 3 - (H226) |

Класификация съгласно Регламент (ЕО) ном. 1272/2008 [CLP]

За пълния текст на R-фразите: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета

Съдържа Стирол

**Сигнална дума**

Опасно

**Предупреждения за опасност**

H302 - Вреден при поглъщане

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H332 - Вреден при вдишване

H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H226 - Запалими течност и пари

Съдържа Tetrahydrophthalic Anhydride EUN208 - Може да предизвика алергична реакция

**Препоръки за безопасност**

P264 - Да се измият лицето, ръцете и изложената кожа старателно след употреба

P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта

P301 + P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P330 - Изплакнете устата

P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на отпадъци

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P280 - Използвайте предпазни ръкавици

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун

P321 - Специализирано лечение (вж допълнителните инструкции за първа помощ на този етикет)

P332 + P313 - При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ

P362 + P364 - Take off all contaminated clothing and wash it before reuse

P280 - Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P337 + P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ

P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции

P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P308 + P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ

P405 - Да се съхранява под ключ

P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда

P391 - Съберете разлятото

P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. - Тютюнопушенето забранено

P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен

P240 - Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство

P241 - Използвайте електрическо/вентилационно/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия

P242 - Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ

P370 + P378 - При пожар: Използвайте .?, за да загасите

P403 + P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно

P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в промишлена инсталация за изгаряне

P243 - Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество

**Друга информация**

- Може да е вреден при контакт с кожата
- Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

**Раздел 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ****Смеси**

| Химично наименование                        | ЕС №      | № по CAS   | Тегловни % | Класификация съгласно Регламент (ЕО) ном. 1272/2008 [CLP]                                                                        | Регистрационен номер съгласно Регламент REACH |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Стирол                                      | 202-851-5 | 100-42-5   | 10 - 30    | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Flam. Liq. 3 (H226) | 01-2119457861-32-XXXX                         |
| Талк                                        | 238-877-9 | 14807-96-6 | 10 - 30    |                                                                                                                                  | Освободен - Приложение                        |
| Варовик                                     | 215-279-6 | 1317-65-3  | 7 - 13     |                                                                                                                                  | Освободен - Приложение                        |
| Soda Lime Borosilicate Glass                | 266-046-0 | 65997-17-3 | 5 - 10     |                                                                                                                                  | Освободен - Приложение                        |
| Magnesite                                   | 208-915-9 | 546-93-0   | 3 - 7      |                                                                                                                                  | Освободен - Приложение                        |
| Доломит                                     | 240-440-2 | 16389-88-1 | 1 - 5      |                                                                                                                                  | Освободен - обемни                            |
| Титанов диоксид                             | 236-675-5 | 13463-67-7 | 0.1 - 1    | Carc. 2 (H351i)                                                                                                                  | 01-2119489379-17-XXXX                         |
| Benzenamine, N,N,4-Trimethyl                | 202-805-4 | 99-97-8    | 0.1 - 1    | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                | Освободен - обемни                            |
| Tetrahydrophthalic Anhydride                | 201-605-4 | 85-43-8    | 0.1 - 1    | Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                     | 01-2119486679-14-XXXX                         |
| 2-Phenoxyethanol                            | 204-589-7 | 122-99-6   | 0.1 - 1    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                       | Освободен - обемни                            |
| Paraffin Wax                                | 232-315-6 | 8002-74-2  | 0.1 - 1    |                                                                                                                                  | Освободен - обемни                            |
| Кварц                                       | 238-878-4 | 14808-60-7 | <0.1       |                                                                                                                                  | Освободен - Приложение                        |
| Synthetic Amorphous Crystalline-Free Silica | 231-545-4 | 7631-86-9  | <0.1       |                                                                                                                                  | Освободен - Приложение                        |
| Диметиланилин                               | 204-493-5 | 121-69-7   | <0.1       | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                  | Освободен - обемни                            |

**За пълния текст на Н- и ЕУН-фразите: вижте раздел 16**

**Раздел 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ****4.1. Описание на мерките за първа помощ****Общи положения**

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

**Вдишване**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.

**Контакт с кожата**

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте със сапун и вода. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

**Контакт с очите**

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

**Поглъщане**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Извикайте лекар.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

**Симптоми**

Вижте раздел 2 за повече информация

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение****Бележка към лекарите**

Третирайте симптоматично.

**Раздел 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ****5.1. Пожарогасителни средства****Подходящи пожарогасителни средства:**Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Пяна. Сух химикал.**Неподходящи пожарогасителни средства:**

Няма налична информация

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Запалим.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Да се носят самостоятелен дихателен апарат и защитен костюм. Използвайте предписаните лични предпазни средства.

**Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Лични предпазни мерки**

Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте предписаните лични предпазни средства.

**За лицата, отговорни за спешни случаи**

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. За допълнителна екологична информация вижте раздел 12.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****Методи за ограничаване**

Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно.

**Методи за почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте раздел 8 за повече информация. Вижте раздел 13 за повече информация.

**Раздел 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа****Съвети за безопасна работа**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се избягва вдишването на изпарения или мъгла.

**Общи хигиенни съображения:**

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Да се измие лицето и ръцете старателно след употреба.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

**Условия на съхранение**

Да се държи далеч от топлина, искри, пламък и други източници на запалване (т.е. сигнални лампи, електромотори и статично електричество).

**Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)****Специфична(и) употреба(и)**

Продукти свързани с грижата за автомобили.

**Методи за управление на риска (RMM)**

Необходимата информация се съдържа в този информационен лист за безопасност на материалите.

**Раздел 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА****8.1. Параметри на контрол**

| Химично наименование                                        | Европейски съюз                                  | Великобритания                                                                                                                                    | Франция                                                                                                                                                          | Испания                                                                                               | Германия                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Стирол<br>100-42-5                                          | -                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 430 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 1080 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 23.3 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 46.6 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 20 ppm<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 172 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 20 ppm<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup>                |
| Талк<br>14807-96-6                                          | -                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | -                                                                                                                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | -                                                       |
| Варовик<br>1317-65-3                                        | -                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                     | -                                                       |
| Magnesite<br>546-93-0                                       | -                                                | -                                                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        | -                                                                                                     | -                                                       |
| Титанов диоксид<br>13463-67-7                               | -                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | -                                                       |
| 2-Phenoxyethanol<br>122-99-6                                | -                                                | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                     | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5.7 mg/m <sup>3</sup>                |
| Paraffin Wax<br>8002-74-2                                   | -                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | -                                                       |
| Кварц<br>14808-60-7                                         | TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | -                                                       |
| Synthetic Amorphous<br>Crystalline-Free Silica<br>7631-86-9 | TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> TWA:<br>0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                     | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Диметиланилин<br>121-69-7                                   | -                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                                                                     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>via dérmica* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>H*           |
| Химично наименование                                        | Италия                                           | Португалия                                                                                                                                        | Нидерландия                                                                                                                                                      | Финландия                                                                                             | Дания                                                   |
| Стирол<br>100-42-5                                          | -                                                | TWA: 20 ppm<br>STEL: 40 ppm                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                | TWA: 20 ppm<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 430 mg/m <sup>3</sup>              | Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 105 mg/m <sup>3</sup><br>H* |
| Талк<br>14807-96-6                                          | -                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                          | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | TWA: 0.5 fiber/cm <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 0.3 fiber/cm <sup>3</sup>                          |
| Soda Lime Borosilicate<br>Glass<br>65997-17-3               | -                                                | TWA: 1 fiber/cm <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | -                                                                                                                                                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 fiber/cm <sup>3</sup>                                              | -                                                       |
| Титанов диоксид                                             | -                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                     | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                |

|                                                             |                                                                                                       |                                                                     |                                     |                                                                          |                                                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13463-67-7                                                  |                                                                                                       |                                                                     |                                     |                                                                          |                                                                      |                                                                            |
| 2-Phenoxyethanol<br>122-99-6                                | -                                                                                                     | -                                                                   | -                                   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 110 mg/m³<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 290 mg/m³<br>iho* | -                                                                    |                                                                            |
| Paraffin Wax<br>8002-74-2                                   | -                                                                                                     | TWA: 2 mg/m³                                                        | -                                   | TWA: 1 mg/m³                                                             | TWA: 2 mg/m³                                                         |                                                                            |
| Кварц<br>14808-60-7                                         | -                                                                                                     | TWA: 0.025 mg/m³                                                    | TWA: 0.075 mg/m³<br>TWA: 0.75 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³                                        | TWA: 0.3 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³                                     |                                                                            |
| Synthetic Amorphous<br>Crystalline-Free Silica<br>7631-86-9 | -                                                                                                     | -                                                                   | TWA: 0.75 mg/m³                     | TWA: 5 mg/m³ TWA:<br>0.05 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³                        | -                                                                    |                                                                            |
| Диметиланилин<br>121-69-7                                   | -                                                                                                     | TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>P*                                    | -                                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m³<br>iho*    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>H*                                    |                                                                            |
| Химично наименование                                        | Австрия                                                                                               | Швейцария                                                           | Полша                               | Норвегия                                                                 | Ейре                                                                 | Словения                                                                   |
| Стирол<br>100-42-5                                          | TWA: 20 ppm<br>TWA: 85 mg/m³<br>STEL 80 ppm<br>STEL 340 mg/m³                                         | TWA: 20 ppm<br>TWA: 85 mg/m³<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 170 mg/m³     | STEL: 100 mg/m³<br>TWA: 50 mg/m³    | TWA: 25 ppm<br>TWA: 105 mg/m³<br>STEL: 37.5 ppm<br>STEL: 131.25<br>mg/m³ | TWA: 85 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 170 mg/m³      | TWA: 20 ppm<br>TWA: 86 mg/m³<br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL<br>mg/m³      |
| Талк<br>14807-96-6                                          | TWA: 2 mg/m³                                                                                          | TWA: 2 mg/m³                                                        | TWA: 4 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³        | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³<br>STEL: 4 mg/m³          | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 0.8 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 2.4 mg/m³ |                                                                            |
| Варовик<br>1317-65-3                                        | -                                                                                                     | -                                                                   | -                                   | -                                                                        | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³    |                                                                            |
| Magnesite<br>546-93-0                                       | -                                                                                                     | TWA: 3 mg/m³                                                        | -                                   | -                                                                        | -                                                                    |                                                                            |
| Доломит<br>16389-88-1                                       | -                                                                                                     | -                                                                   | TWA: 10 mg/m³                       | -                                                                        | -                                                                    |                                                                            |
| Титанов диоксид<br>13463-67-7                               | TWA: 5 mg/m³<br>STEL 10 mg/m³                                                                         | TWA: 3 mg/m³                                                        | STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 10 mg/m³     | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³                                           | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³    |                                                                            |
| 2-Phenoxyethanol<br>122-99-6                                | TWA: 20 ppm<br>TWA: 110 mg/m³<br>STEL 20 ppm<br>STEL 110 mg/m³<br>Ceiling 20 ppm<br>Ceiling 110 mg/m³ | TWA: 20 ppm<br>TWA: 110 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 110 mg/m³    | TWA: 230 mg/m³                      | -                                                                        | -                                                                    | TWA: 5.7 mg/m³<br>TWA: 1 ppm<br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL<br>mg/m³      |
| Paraffin Wax<br>8002-74-2                                   | -                                                                                                     | TWA: 2 mg/m³                                                        | TWA: 2 mg/m³                        | TWA: 2 mg/m³<br>STEL: 4 mg/m³                                            | TWA: 2 mg/m³<br>STEL: 6 mg/m³                                        |                                                                            |
| Кварц<br>14808-60-7                                         | TWA: 0.15 mg/m³                                                                                       | TWA: 0.15 mg/m³                                                     | TWA: 0.1 mg/m³                      | TWA: 0.3 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³<br>STEL: 0.9 mg/m³<br>STEL: 0.3 mg/m³   | TWA: 0.1 mg/m³<br>STEL: 0.3 mg/m³                                    |                                                                            |
| Synthetic Amorphous<br>Crystalline-Free Silica<br>7631-86-9 | TWA: 4 mg/m³                                                                                          | TWA: 4 mg/m³                                                        | -                                   | TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³                                          | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³  | TWA: 4 mg/m³                                                               |
| Диметиланилин<br>121-69-7                                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL 20 ppm<br>STEL 100 mg/m³<br>H*                                    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m³<br>H* | STEL: 40 mg/m³<br>TWA: 12 mg/m³     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 37.5 mg/m³<br>H*    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m³<br>Sk* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL<br>mg/m³<br>K* |

|                             |                        |                       |                    |                  |                     |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>Химично наименование</b> | <b>Европейски съюз</b> | <b>Великобритания</b> | <b>Франция</b>     | <b>Испания</b>   | <b>Германия</b>     |
| Стирол<br>100-42-5          | -                      | -                     | -                  | 400<br>0.2       | 600 mg/g Creatinine |
| Диметиланилин<br>121-69-7   | -                      | -                     | -                  | 1.5              | -                   |
| <b>Химично наименование</b> | <b>Италия</b>          | <b>Португалия</b>     | <b>Нидерландия</b> | <b>Финландия</b> | <b>Дания</b>        |
| Стирол                      | -                      | -                     | -                  | 1.2              | -                   |

|                      |         |           |       |          |      |
|----------------------|---------|-----------|-------|----------|------|
| 100-42-5             |         |           |       |          |      |
| Химично наименование | Австрия | Швейцария | Полша | Норвегия | Ейре |
| Стирол<br>100-42-5   | -       | 600       | -     | -        | -    |

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) Няма налична информация.

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC) Няма налична информация.

## 8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол Използвайте изтегляща вентилация, за да поддържате концентрациите във въздуха под границите на излагане.

### Лични предпазни средства

Защита на очите/лицето

Защита на кожата и тялото

Защита на дихателните пътища

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип).  
Подходящо предпазно облекло. Ръкавици от пластмаса или каучук.  
При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита. Използвайте одобрен от NIOSH (Национален институт по професионална безопасност и здраве) респиратор със система за пречистване на въздуха и с касета или филтър за органични пари в зависимост от ситуацията.

Контрол на експозицията на околната среда Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

## Раздел 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние Течност  
Външен вид Сив  
Мирис Остър  
Праг на мириса Няма налична информация

| <u>Свойство</u>                       | <u>Стойности</u>        | <u>Забележки • Метод</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| pH                                    | Няма налична информация |                          |
| Точка на топене / точка на замръзване | Няма налична информация |                          |
| Точка на кипене / диапазон на кипене  | 145 °C / 293 °F         |                          |
| Точка на възпламеняване               | 34 °C / 93 °F           |                          |
| Скорост на изпаряване                 | Няма налична информация |                          |
| Запалимост (твърди вещества, газ)     | Няма налична информация |                          |
| Граница на възпламенимост във въздуха |                         |                          |
| Горна граница на запалимост:          | Няма налична информация |                          |
| Долна граница на запалимост           | Няма налична информация |                          |
| Налягане на парите                    | Няма налична информация |                          |
| Плътност на парите                    | Няма налична информация |                          |
| Относителна плътност                  | 1.2                     |                          |
| Разтворимост във вода                 | Няма налична информация |                          |
| Разтворимост(и)                       | Неразтворим             |                          |
| Коефициент на разпределение           | 1.36                    |                          |
| Температура на самозапалване          | Няма налична информация |                          |
| Температура на разпадане              | Няма налична информация |                          |
| Кинематичен вискозитет                | Няма налична информация |                          |
| Динамичен вискозитет                  | Няма налична информация |                          |
| Експлозивни свойства                  | Няма налична информация |                          |
| Оксидиращи свойства                   | Няма налична информация |                          |

### 9.2. Друга информация

Точка на размекване Няма налична информация  
Молекулно тегло Няма налична информация

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Съдържание на летливите органични съединения (VOC) в % | Няма налична информация |
| Applied                                                | 51 g/L                  |
| Плътност                                               | Няма налична информация |
| Обемна плътност                                        | 8.56                    |

## Раздел 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не се прилага

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

Експлозия: Данни

Чувствителност към механично въздействие

Никакви.

Чувствителност към статичен разряд

Никакви.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Излишна топлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглеродни оксиди

## Раздел 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

#### Информация за продуктите

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдишване         | Може да причини раздразнение на респираторния тракт.                                                               |
| Контакт с очите  | Дразни очите. Може да причини зачервяване и сълзене на очите.                                                      |
| Контакт с кожата | Може да причини кожно раздразнение и/или дерматит. Продължителният контакт може да причини зачервяване и дразнене. |
| Поглъщане        | Поемането може да причини раздразнение на лигавиците.                                                              |

Следните стойности се изчисляват на базата на глава 3.1 от документа на GHS (Глобална хармонизирана система)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ATEmix (орална)                | 1,177.80 mg/kg |
| ATEmix (дермална)              | 2,553.40 mg/kg |
| ATEmix (вдишване - прах/мъгла) | 2.11 mg/l      |
| Неизвестна остра токсичност    |                |

| Химично наименование         | Орална LD50           | Дермална LD50           | LC50 при вдишване                    |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Стирол                       | = 1000 mg/kg ( Rat )  | > 2000 mg/kg ( Rat )    | = 11.7 mg/L ( Rat ) 4 h              |
| Титанов диоксид              | > 10000 mg/kg ( Rat ) |                         |                                      |
| Benzenamine, N,N,4-Trimethyl | = 1650 mg/kg ( Rat )  | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | = 1400 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Диметиланилин                | = 951 mg/kg ( Rat )   | = 1770 mg/kg ( Rabbit ) | > 0.5 - 5.0 mg/L ( Rat ) 4 h         |

Корозия/дразнене на кожата Няма налична информация.

Сериозно увреждане/дразнене на очите Няма налична информация.

Сенсibiliзация Няма налична информация.

Мутагенност на зародишните клетки Няма налична информация.

Канцерогенност Няма налична информация.

| Химично наименование | Европейски съюз |
|----------------------|-----------------|
| Титанов диоксид      | Carc. 2         |
| Диметиланилин        | Carc. 2         |

Токсичност за репродукцията Няма налична информация.

СТОО - еднократна експозиция Няма налична информация.

СТОО - многократна експозиция Няма налична информация.

Ефекти върху целевите органи Централна нервна система, Сърдечно-съдова система (ССС), Очи, Черен дроб, Репродуктивни способности, Респираторна система, Кожа.

Опасност при вдишване: Няма налична информация.

## Раздел 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

**Екотоксичност** Токсичен за водните организми. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

| Химично наименование                        | Водорасли/водни растения                                                                                                                                                                                                                     | Риби                                                                                                                                                                                                                                                   | Ракообразни                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Стирол                                      | 0.15 - 3.2: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 static 0.46 - 4.3: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 static 0.72: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 1.4: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 | 19.03 - 33.53: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 3.24 - 4.99: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 58.75 - 95.32: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 static 6.75 - 14.5: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static                  | 3.3 - 7.4: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 |
| Талк                                        | -                                                                                                                                                                                                                                            | 100: 96 h Brachydanio rerio g/L LC50 semi-static                                                                                                                                                                                                       | -                                       |
| Benzenamine, N,N,4-Trimethyl                | -                                                                                                                                                                                                                                            | 42 - 50.5: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through                                                                                                                                                                                             | -                                       |
| Tetrahydrophthalic Anhydride                | 65.7: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50                                                                                                                                                                                                 | 100: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static                                                                                                                                                                                                         | -                                       |
| 2-Phenoxyethanol                            | 500: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50                                                                                                                                                                                                  | 337 - 352: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 366: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static                                                                                                                                              | 500: 48 h Daphnia magna mg/L EC50       |
| Synthetic Amorphous Crystalline-Free Silica | 440: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50                                                                                                                                                                                          | 5000: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 static                                                                                                                                                                                                          | 7600: 48 h Ceriodaphnia dubia mg/L EC50 |
| Диметиланилин                               | 340: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50                                                                                                                                                                                                  | 0.183 - 0.186: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 51.1: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 semi-static 52.6: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 53.7: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 semi-static 65.6: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 | 5: 48 h Daphnia magna mg/L EC50         |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

| Химично наименование         | Коефициент на разпределение |
|------------------------------|-----------------------------|
| Стирол                       | 2.95                        |
| Benzenamine, N,N,4-Trimethyl | 2.81                        |
| 2-Phenoxyethanol             | 1.13                        |
| Диметиланилин                | 2.278                       |

### 12.4. Преносимост в почвата

#### Преносимост в почвата

Няма налична информация.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация.

### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

#### Информация за ендокринните разрушители

| Химично наименование | ЕС - Списък с кандидат-веществата - Ендокринни разрушители | ЕС - Ендокринни разрушители - Оценени вещества | Способност за увреждане на ендокринната система |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Стирол               | Group I Chemical                                           | High Exposure Concern                          | -                                               |

## Раздел 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Обезвреждането трябва да е в съответствие с валидните регионални, национални и местни закони и разпоредби.

**Замърсена опаковка** Да не използвате контейнера отново.

**Кодове/обозначения за отпадъци съгласно EWC/AVV** Няма налични данни

**Друга информация** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът.

## Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

#### Забележка:

This information is not intended to convey all specific regulatory information relating to this product. Transportation classifications may vary by container volume and may be influenced by regional or country variations in regulations. It is the responsibility of the transporting organization to follow all applicable laws, regulations and rules relating to the transportation of the material.

### IMDG (Кодекс за транспорт на опасни товари по море)

**14.1 ООН/Идентификационен номер** UN3269

**14.2 Точно наименование на** Polyester Resin Kit

**пратката по списъка на ООН**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 14.3 Клас на опасност           | 3                       |
| 14.4 Опаковъчна група           | III                     |
| 14.5 Опасност за околната среда | Няма налична информация |
| 14.6 Специални разпоредби       | Няма налична информация |
| 14.7 EmS номер                  | Няма налична информация |

**RID**

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1 ООН/Идентификационен номер                       | No information available. |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН | Няма налична информация   |
| 14.3 Клас на опасност                                 | No information available. |
| 14.4 Опаковъчна група                                 | No information available. |
| 14.5 Опасност за околната среда                       | Няма налична информация   |
| 14.6 Специални разпоредби                             | Няма налична информация   |
| 14.7 Класификационен код                              | Няма налична информация   |

**ADR**

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1 ООН/Идентификационен номер                       | No information available. |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН | No information available  |
| 14.3 Клас на опасност                                 | No information available. |
| 14.4 Опаковъчна група                                 | No information available. |
| 14.5 Опасност за околната среда                       | Няма налична информация   |
| 14.6 Специални разпоредби                             | Няма налична информация   |
| 14.7 Класификационен код                              | Няма налична информация   |

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)**

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1 ООН/Идентификационен номер                       | UN3269                    |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН | Polyester Resin Kit       |
| 14.3 Клас на опасност                                 | 3                         |
| 14.4 Опаковъчна група                                 | III                       |
| 14.5 Опасност за околната среда                       | Няма налична информация   |
| 14.6 Специални разпоредби                             | Няма налична информация   |
| 14.7 Код по ERG                                       | No information available. |

**Раздел 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

| Химично наименование                                     | Френски RG номер | Надпис |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Стирол<br>100-42-5                                       | RG 84            | -      |
| Талк<br>14807-96-6                                       | RG 25            | -      |
| Soda Lime Borosilicate Glass<br>65997-17-3               | RG 42            | -      |
| 2-Phenoxyethanol<br>122-99-6                             | RG 84            | -      |
| Paraffin Wax<br>8002-74-2                                | RG 36            | -      |
| Кварц<br>14808-60-7                                      | RG 25            | -      |
| Synthetic Amorphous Crystalline-Free Silica<br>7631-86-9 | RG 25            | -      |
| Диметиланилин<br>121-69-7                                | RG 15, RG 15bis  | -      |

**Европейски съюз**

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

**Разрешения и/или ограничения за употреба:**

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на разрешение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XIV)

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на ограничение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII)

**Устойчиви органични замърсители**

Не се прилага

**Регламент (ЕО) 1005/2009 относно озоноразрушаващите вещества (ОРВ)**

Не се прилага

**Международни списъци**

**TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества)** Съответства

**DSL/NDL** Съответства

**EINECS/ELINCS** Съответства

**ENCS** Съответства

**IECSC** Съответства

**KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА** Съответства

**СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА)**

**PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА** Съответства

**ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА)**

**Австралийски списък на химичните вещества (AICS)** Съответства

**Легенда:**

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**DSL/NDL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите химични вещества/Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**ENCS** - Японски списък на съществуващите и новите химични вещества

**IECSC** - Списък на съществуващите химически вещества в Китай

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Няма налична информация

**Раздел 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ****Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними****Пълният текст на предупрежденията за опасност се съдържа в раздел 3**

H226 - Запалими течност и пари

H301 - Токсичен при поглъщане

H302 - Вреден при поглъщане

H311 - Токсичен при контакт с кожата

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H331 - Токсичен при вдишване

H332 - Вреден при вдишване

H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

H351 - Предполага се, че причинява рак  
 H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция  
 H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция  
 H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  
 H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

**Легенда**

SVHC: Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, за разрешаване:

**Легенда Раздел 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**

|                                      |                                      |                                           |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TWA (Осреднена стойност във времето) | TWA (Осреднена във времето стойност) | STEL (ГРАНИЦА НА КРАТКОСРОЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ) | STEL (Граница на краткосрочна експозиция) |
| Таван                                | Максимална гранична стойност         | *                                         | Означение за кожа                         |

Дата на ревизията 14-Януари-2019

Ревизия забележка Не се прилага.

Този информационен лист за безопасност на материала отговаря на изискванията на Регламент(ЕО) № 1907/2006

**Ограничение на отговорността**

Illinois Tool Works Inc. believes the information contained in this data sheet is accurate as of the date compiled. However, Illinois Tool Works Inc. makes no warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the information. User is responsible for evaluating whether such information or this product is fit for a particular purpose and suitable for a particular use or application. The information in this data sheet may not be valid if this product is used in combination with other products or in processes for which it was not designed. Illinois Tool Works Inc. disclaims any liability for consequential or incidental damages of any kind, including lost profits, arising from the sale or use of this product. Ensure you have the most current version of this data sheet by contacting us or reviewing our web site.

Край на информационния лист за безопасност