

Информационен лист за безопасност

REFINISH HP REDUCER 15-25

Информационен лист за безопасност на 21/12/2022 преразглеждане

4



РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на препарата:

Търговско наименование: REFINISH HP REDUCER 15-25

Търговски код: LOSR0771

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчана употреба: Покрития и бои, разредители, продукти за отстраняване на бои

Разредител за покрития

Течен

Професионални употреби

Употреби, които не се препоръчват: N.A.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик: Lechler SpA - Via Cecilio, 17 - 22100 Como - CO - Italy

Телефон: +39031586111

First Email: safety@lechler.eu

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“ Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите



2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 Силно запалими течност и пари.

Eye Irrit. 2 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

STOT SE 3 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:

Няма други опасности

2.2. Елементи на етикета

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Пиктограми за опасност и Сигнална дума



Опасно

Предупреждения за опасност

H225 Силно запалими течност и пари.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

- P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P370+P378 При пожар: Използвайте сух пясък, сух химикал или алкохол-устойчива пяна, за да загасите.
- P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Специални разпоредби:

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа:

- етилов ацетат
- n-бутилов ацетат
- 1-етокси-2-пропанол

Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки:

Никакъв

2.3. Други опасности

Резултати от оценката на PBT и vPvB
Съгласно критериите на REACH-наредбата не е PBT-, vPvB-вещество.
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система-Токсичност
Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система-Екотоксичност
Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Други опасности: Няма други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

N.A.

3.2. Смеси

Наименование на препарата: REFINISH HP REDUCER 15-25

Опасни съставки съгласно Регламента CLP и съответната класификация:

Количество	Име	Идентиф. Номер	Класификация	Регистрационен номер
≥50 - ≤55 %	етилов ацетат	CAS:141-78-6 EC:205-500-4 Index:607-022-00-5	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUN066	01-2119475103-46
≥40 - ≤50 %	n-бутилов ацетат	CAS:123-86-4 EC:204-658-1 Index:607-025-00-1	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUN066	01-2119485493-29
≥10 - ≤12.5 %	1-етокси-2-пропанол	CAS:54839-24-6 EC:259-370-9 Index:603-177-00-8	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	01-2119475116-39

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с кожата:

- Да се свали незабавно замърсеното облекло.
- Незабавно да се измият с обилно количество течаща вода и евентуално със сапун, частите от тялото, които са влезли в контакт с отровата, дори и ако само се предполага.
- Измийте старателно тялото (душ или вана).
- Незабавно отстранете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.
- След контакт с кожата, незабавно измийте със сапун и достатъчно вода.

В случай на контакт с очите:

След контакт с очите, изплакнете с вода като клепачите са отворени достатъчно дълго време, след това незабавно се консултирайте с офталмолог.

Пазете ненараненото око.

В случай на поглъщане:

Не предизвиквайте повръщане, потърсете медицинско обслужване, като покажете SDS и етикета с обозначение за опасност.

В случай на вдишване:

Отнесете пострадалия човек на чист въздух, дръжте го топъл и неподвижен.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Раздразнение на очите

Увреждания на очите

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, ако е възможно).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящо средство за потушаване:

При пожар: Използвайте сух пясък, сух химикал или алкохол-устойчива пяна, за да загасите.

Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност:

Няма специфично забранено средство.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не вдишвайте избухнали и горящи газове.

Горенето произвежда тежък дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящи апарати за дишане.

Събирайте отделно замърсената вода от пожарогасителите. Тя не трябва да се пуска в канализацията.

Отстранете неповредените контейнери от непосредствената зона на опасност, ако това може да се направи по безопасен начин.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете оборудване за лична защита.

Отстранете всички източници на запалване.

Преместете хората на безопасно място.

Вижте защитните мерки в точки 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни води или канализация.

Задържайте замърсената вода и я изхвърляйте.

В случай на изпускане на газ или на влизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните служби.

Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък

Измийте с достатъчно вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли.

Не използвайте празен контейнер, преди да е бил почистен.

Преди да прехвърляте се уверете, че няма никакви утайки от несъвместим материал в контейнерите.

Замърсеното облекло трябва да се смени, преди да влезете в зоните за хранене.

Да не се яде и да не се пие по време на работа.

Вижте също раздел 8 за препоръчано защитно оборудване.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Винаги да се съхранява в проветриви помещения.

Съхранявайте между 5° и 35°C. Да се държи далеч от свободни пламъци и източници на топлина. Да се избягва директното излагане на слънце.

Да се държи далеч от свободни пламъци, искри и източници на топлина. Да се избягва директното излагане на слънце.

Несъвместими вещества:

Няма специфични такива.

Указания за мястото на съхранение:

Хладни и проветриви места.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки:
Няма по-специална
Специфични препоръки към индустрията:
Няма по-специална

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Списък на компоненти със стойност на ограничението за излагане на работното място (OEL)

	Вид по държава ПДЕРС	Пределно допустима експозиция в работна среда
етилов ацетат CAS: 141-78-6	EC	Дългосрочен 734 mg/m3 - 200 ppm; Краткосрочен 1468 mg/m3 - 400 ppm Поведение Показателен 2017/164/EU
	OEL BULGARIA	Дългосрочен 734 mg/m3 - 200 ppm; Краткосрочен 1468 mg/m3 - 400 ppm Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойно
n-бутилов ацетат CAS: 123-86-4	OEL BULGARIA	Дългосрочен 710 mg/m3; Краткосрочен 950 mg/m3
	EC	Дългосрочен 241 mg/m3 - 50 ppm; Краткосрочен 723 mg/m3 - 150 ppm Поведение Показателен 2019/1831/EC
	ACGIH	Дългосрочен 50 ppm; Краткосрочен 150 ppm Eye and URT irr

Допустима стойност на PNEC

n-бутилов ацетат CAS: 123-86-4	Курс на експозиция: Сладководна вода; PNEC лимит: 0,18 mg/l
	Курс на експозиция: Периодично освобождаване (прясна вода); PNEC лимит: 0,36 mg/l
	Курс на експозиция: Морска вода; PNEC лимит: 0,01 mg/l
	Курс на експозиция: Седименти в сладководна вода; PNEC лимит: 0,98 mg/kg
	Курс на експозиция: Седименти в морска вода; PNEC лимит: 0,09 mg/kg
	Курс на експозиция: Почва; PNEC лимит: 0,09 mg/kg
1-етокси-2-пропанол CAS: 54839-24-6	Курс на експозиция: Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води; PNEC лимит: 35,6 mg/l
	Курс на експозиция: Сладководна вода; PNEC лимит: 2 mg/l
	Курс на експозиция: Морска вода; PNEC лимит: 0,2 mg/l
	Курс на експозиция: Периодично освобождаване (прясна вода); PNEC лимит: 2 mg/l
	Курс на експозиция: Седименти в сладководна вода; PNEC лимит: 8,2 mg/l
	Курс на експозиция: Седименти в морска вода; PNEC лимит: 0,67 mg/l
	Курс на експозиция: Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води; PNEC лимит: 62,5 mg/l
	Курс на експозиция: Oral; PNEC лимит: 117 mg/l

Безопасно равнище на излагане на въздействието. (DNEL)

n-бутилов ацетат CAS: 123-86-4	Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия Индустрия на работа: 300 mg/m3
	Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, системни въздействия Индустрия на работа: 600 mg/m3
	Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, локални въздействия Индустрия на работа: 300 mg/m3
	Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, локални въздействия Индустрия на работа: 600 mg/m3
	Курс на експозиция: Дермална при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия Индустрия на работа: 11 mg/kg dry weight (d.w.)

Курс на експозиция: Дermalна при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, системни въздействия

Индустрия на работа: 11 mg/kg dry weight (d.w.)

Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия

Потребител: 35,7 mg/m³

Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, системни въздействия

Потребител: 300 mg/m³

Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, локални въздействия

Потребител: 35,7 mg/m³

Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, локални въздействия

Потребител: 300 mg/m³

Курс на експозиция: Дermalна при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия

Потребител: 6 mg/kg dry weight (d.w.)

Курс на експозиция: Дermalна при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, системни въздействия

Потребител: 6 mg/kg dry weight (d.w.)

Курс на експозиция: Орална при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия

Потребител: 2 mg/kg dry weight (d.w.)

Курс на експозиция: Орална при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, системни въздействия

Потребител: 2 mg/kg dry weight (d.w.)

1-етокси-2-пропанол
CAS: 54839-24-6

Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Краткосрочна, системни въздействия

Индустрия на работа: 2366 mg/m³; Професионален работник: 2366 mg/kg; Потребител: 1420 mg/m³

Курс на експозиция: Вдишване при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия

Индустрия на работа: 152 mg/m³; Професионален работник: 152 mg/m³; Потребител: 181 mg/m³

Курс на експозиция: Дermalна при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия

Индустрия на работа: 103 mg/kg; Професионален работник: 103 mg/kg; Потребител: 62 mg/kg

Курс на експозиция: Орална при хората; Честота на експозиция: Дългосрочна, системни въздействия

Потребител: 13,1 mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства за очите:

Използвайте добре прилепнали защитни очила, не използвайте лещи.

Предпазни средства за кожата:

Използвайте облекло, което предоставя цялостна защита на кожата, напр. памук, каучук, PVC или витон.

Предпазни средства за ръцете:

Използвайте защитни ръкавици, които предоставят цялостна защита, напр. PVC, неопрен или каучук.

Предпазни средства за дихателните пътища:

Използвайте подходящо респираторно оборудване.

Топлинни опасности:

N.A.

Контроли на екологичното излагане:

N.A.

Хигиенни и технически мерки

N.A.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние: Течно

Цвят: безцветен

Мирис: N.A.

pH: Не е приложимо

Кинематичен вискозитет: ≤ 20,5 mm²/sec (40 °C)

Точка на топене / точка на замръзване: N.A.
Първоначална точка на кипене и обхват на кипенето: N.A.
Пламна температура: 18 °C (64 °F)
Висока/ниска запалимост или граници на избухливост: N.A.
Плътност на парите: N.A.
Налягане на парите: N.A.
Относителна плътност: 0.90 g/cm³
Разтворимост във вода: N.A.
Разтворимост в петролни продукти: N.A.
Коефициент на деление (н-октанол/вода): N.A.
Температура на самозапалване: N.A.
Температура на разлагане: N.A.
Запалимост: Продуктът е класифициран Flam. Liq. 2 H225
Kinematic viscosity m²/s (40°C) ≤ 20,5 mm²/sec (40 °C)
Вискозитет:

Характеристики на частиците:

Размерът на частиците: N.A.

9.2. Друга информация

Скорост на изпаряване: N.A.

Смесваемост: N.A.

Проводимост: N.A.

Няма друга значима информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Стабилен при нормални състояния

10.2. Химична стабилност

Няма налични данни.

10.3. Възможност за опасни реакции

Никакви.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Стабилно при нормални условия.

10.5. Несъвместими материали

Избягвайте контакта с окисляващи материали. Продуктът може да се запали.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Никакви.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Токсикологична информация за продукта:

а) остра токсичност	Некласифициран въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
б) корозивност/дразнене на кожата	Некласифициран въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Продуктът е класифициран: Eye Irrit. 2(H319)
г) сенсibilизация на дихателните пътища или кожата	Некласифициран въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
д) мутагенност на зародишните клетки	Некласифициран въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
е) канцерогенност	Некласифициран въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
ж) репродуктивна токсичност	Некласифициран въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —	Продуктът е класифициран: STOT SE 3(H336)

еднократна експозиция

и) СТОО (специфична токсичност Некласифициран за определени органи) —
повтаряща се експозиция

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

и) опасност при вдишване

Некласифициран

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсикологична информация за основните вещества, открити в продукта:

етилов ацетат	а) остра токсичност	LD50 Перорално Плѣх = 5620 mg/kg LC50 Вдишване Плѣх = 56 mg/l 4h LD50 Кожа Заек > 18000 mg/kg	
п-бутилов ацетат	а) остра токсичност	LD50 Перорално Плѣх = 10760 mg/kg LC50 Вдишване > 20, mg/l 4h LD50 Кожа Заек > 14112, mg/kg	OECD Test Guideline 423 OECD Test Guideline 402
1-етокси-2-пропанол	а) остра токсичност	LD50 Перорално Плѣх > 5000 LC50 Вдишвана мъгла Плѣх > 6,99 4h	OECD Test Guideline 401 OECD Test Guideline 403

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Да се използва в съответствие с добрите практики на работа, като се избягва разпиляване на продукта в околната среда.

Екотоксикологична информация:

Списък на еко-токсикологични свойства на продукта

Не е класифициран за екологични опасности

Няма налични данни за продукта

Списък на компоненти с екотоксикологични свойства

Компонент	Идентиф. Номер	Информация по Ecotox
етилов ацетат	CAS: 141-78-6 - EINECS: 205-500-4 - INDEX: 607-022-00-5	а) Водна остра токсичност : LC50 Риба = 230 mg/L 96 H а) Водна остра токсичност : EC50 Invertebrates Daphnia (water flea) > 2500 mg/L 24 H д) Растителна токсичност : EC50 Водорасли > 100 mg/L 72 H
п-бутилов ацетат	CAS: 123-86-4 - EINECS: 204-658-1 - INDEX: 607-025-00-1	а) Водна остра токсичност : LC50 Риба Pimephales promelas (fathead minnow) = 18 mg/L 96 H OECD Test Guideline 203 а) Водна остра токсичност : EC50 Invertebrates Daphnia magna (Water flea) = 44 mg/L 48 H OECD Test Guideline 202 д) Растителна токсичност : EC50 Водорасли Selenastrum capricornutum (green algae) = 397 mg/L 72 H OECD Test Guideline 201 в) Бактериална токсичност : IC50 Microorganisms Tetrahymena pyriformis = 356 mg/L 40 H
1-етокси-2-пропанол	CAS: 54839-24-6 - EINECS: 259-370-9 -	а) Водна остра токсичност : LC50 Риба Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) = 140 mg/L 96 H OECD Test Guideline 203

а) Водна остра токсичност : EC50 Invertebrates Daphnia magna (Water flea) = 110 mg/L 48 H OECD Test Guideline 202

д) Растителна токсичност : EC50 Водорасли Desmodesmus subspicatus (green algae) > 100 mg/L 72 H OECD Test Guideline 201

в) Бактериална токсичност : EC10 Microorganisms Pseudomonas putida = 560 mg/L 16 H

б) Водна хронична токсичност : NOEC Invertebrates Daphnia magna (Water flea) >= 100 mg/L 21 D

а) Водна остра токсичност : NOEC Риба Oryzias latipes (Orange-red killifish) = 47,5 mg/L 96 H

д) Растителна токсичност : NOEC Водорасли Desmodesmus subspicatus (green algae) >= 100 mg/L 72 H

12.2. Устойчивост и разградимост

N.A.

12.3. Биоакмулираща способност

N.A.

12.4. Преносимост в почвата

N.A.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични PBT, vPvB компоненти в концентрация >= 0,1%.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

N.A.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Съберете, ако е възможно. Изпратете в оторизираните съоръжения за унищожаване или за изгаряне при контролирани условия. Да се действа в съответствие с местните и националните разпоредби.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

1263

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR-име на пратка: БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

IATA-име на пратка: БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

IMDG-име на пратка: БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR-Клас: 3

IATA-клас: 3

IMDG-клас: 3

14.4. Опаковъчна група

ADR-опаковъчна група: II

IATA-опаковане Група: II

IMDG-опаковъчна група: II

14.5. Опасности за околната среда

Количество на токсичните вещества: 0.00

Количество на много токсичните вещества: 0.00

Морски замърсител: Не

замърсител на околната среда: Не

IMDG-EMS: F-E, S-E

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Автомобилен и железен път (ADR-RID):

Освобождаване от ADR:

ADR-етикет: 3

ADR - Номер за идентификация на опасността: 33

ADR-специални условия: 163 367 640C 650

ADR-Код ограничение в тунел: 2 (D/E)

Въздух (IATA):

IATA-пътнически самолет: 353

IATA-товарен самолет: 364

IATA-етикет: 3

IATA-вторични опасности: -

IATA-Erg: 3L

IATA-специални условия: A3 A72 A192

Море (IMDG):

IMDG-Подреждане и обработка: Category B

IMDG-сегрегация: -

IMDG-вторични опасности: -

IMDG-специални условия: 163 367

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация N.A.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 98/24/ЕО (рискове, свързани с химични агенти, появяващи се на работното място).

Директива 2000/39/ЕО (гранични стойности на професионална експозиция)

Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕО) 790/2009 (АТП 1 CLP) и (ЕС) 758/2013

Регламент (ЕС) 286/2011 (АТП 2 CLP)

Регламент (ЕС) 618/2012 (АТП 3 CLP)

Регламент (ЕС) 487/2013 (АТП 4 CLP)

Регламент (ЕС) 944/2013 (АТП 5 CLP)

Регламент (ЕС) 605/2014 (АТП 6 CLP)

Регламент (ЕС) 2016/918 (АТП 8 CLP)

Регламент (ЕС) 2016/1179 (АТП 9 CLP)

Регламент (ЕС) 2017/776 (АТП 10 CLP)

Регламент (ЕС) 2018/669 (АТП 11 CLP)

Регламент (ЕС) 2018/1480 (АТП 13 CLP)

Регламент (ЕС) 2019/521 (АТП 12 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/217 (АТП 14 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/1182 (АТП 15 CLP)

Регламент (ЕС) 2021/643 (АТП 16 CLP)

Регламент (ЕС) 2021/849 (АТП 17 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/878

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:

Ограничения, свързани с продукта: 3, 40

Ограничения, свързани със съдържащите се съставки: 75

Разпоредби, свързани с директива ЕС 2012/18 (Севезо III):

Категория по Севезо III съгласно Приложение 1, част 1	Долна граница (тонове)	Горна граница (тонове)
продуктът принадлежи към категория: P5c	5000	50000

Регламент (ЕС) № 649/2012 (Регламент PIC)

Не са посочени вещества

Немски Клас на опасност на водата.

1: малко опасен за водата

SVHC Вещества:

Никакви Налични Данни

Đ"Đ . Ñ€ĐµĐ°Ñ,Đ . Đ²Đ° 2010/75/Đ•ĐŽ (VOC Đ'Đ . Ñ€ĐµĐ°Ñ,Đ . Đ²Đ°)

Летливи Органични Съединения - VOC = 100.00 %

Летливи Органични Съединения - VOC = 900.00 g/L

Estimated Total Content of Water 0.00 %

Estimated Total Solid Content 0.00 %

Storage Class (TRGS 510)

Storage Class (TRGS 510) Flammable liquid substances

Classification according to VbF

Classification according to VbF A I - Точка на запалване < 21С, при 15С не се смесва с вода

Mal-Code (Denmark)

Mal-Code (Denmark)	Mal Factor	Unit of Measure	Revision Status / Number	Regulatory Base
3 - 1	1193	m3 air/10 g	1993	Administrative determined MAL-Factors

Биоциди

REGULATION (EC) No 528/2012

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Няма извършена оценка на безопасност на химично вещество или смес за сместа.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Код	Описание
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
H225	Силно запалими течност и пари.
H226	Запалими течност и пари.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Код	Клас на опасност и категория на опасност	Описание
2.6/2	Flam. Liq. 2	Запалима течност, Категория 2
2.6/3	Flam. Liq. 3	Запалима течност, Категория 3
3.3/2	Eye Irrit. 2	Дразнене на очите, Категория 2
3.8/3	STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция, Категория 3

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008	Процедура за класифициране
2.6/2	На база на данни от изпитвания
3.3/2	Изчислителен метод
3.8/3	Изчислителен метод

Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното обучение.

Основни библиографски източници:

ECDDN – Информационна мрежа и база данни за химикалите, касаещи околната среда – Център за проучвания, Комисия на Европейската общност

ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ на SAX – Опасни свойства на промишлените материали – Осмо издание
– Van Nostrand Reinold

Информацията, която се съдържа там, се базира на нашите познания към посочената по-горе дата. Тя се отнася единствено за посочения продукт и не представлява гаранция за специфични качества.

Ползвателят е длъжен да се увери в съответствието и пълнотата на тази информация, свързана със специфичната употреба на продукта.

Този информационен лист за безопасност анулира и заменя всяко предишно издание.

Легенда на съкращенията и акронимите в информационния лист за безопасност

ACGIH: Американска конференция на правителствените специалисти по промишлена хигиена

ADR: Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по шосе.

AND: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища

АТЕ: Оценка на остра токсичност
 АТЕmix: Оценка на острата токсичност (Смеси)
 BCF: Фактор на биологична концентрация
 BEI: Индекс на биологична експозиция
 BOD: Биохимична необходимост от кислород
 CAS: Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society) (division of the American Chemical Society).
 CAV: Център по токсините
 CE: Европейска общност
 CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.
 CMR: Канцерогенен, мутагенен и токсичен за репродукцията
 COD: Химична необходимост от кислород
 COV: Летливо органично съединение
 CSA: Оценка за безопасност на химично вещество
 CSR: Доклад за химична безопасност
 DMEL: Извлечено ниво на минимален ефект
 DNEL: Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL).
 DPD: Директива за опасни препарати
 DSD: Директива за опасни вещества
 EC50: Половин максимално ефективна концентрация
 ECHA: Европейска агенция за химикали
 EINECS: Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества.
 ES: Сценарий на експозиция
 GefStoffVO: Постановление за опасните вещества, Германия.
 GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.
 IARC: Международна агенция за изследване на рака
 IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
 IATA-DGR: Правилни за опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).
 IC50: Половин максимално инхибираща концентрация
 ICAO: Международна организация за гражданска авиация.
 ICAO-TI: Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация.
 IMDG: Международен морски код на опасни товари.
 INCI: Международна номенклатура за козметични съставки.
 IRCCS: Научен институт за изследователска дейност, хоспитализация и здравеопазване
 KAFH: KAFH
 KSt: Коефициент на експлозия.
 LC50: Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация.
 LD50: Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация.
 LDLo: Ниска летална доза
 N.A.: Не е приложимо
 N/A: Не е приложимо
 N/D: Не е определено/Не е налично
 NA: Няма на разположение
 NIOSH: Национален институт за безопасни и здравословни условия на труд
 NOAEL: Не се наблюдава ниво на неблагоприятен ефект
 OSHA: Управление на безопасните и здравословни условия на труд
 PBT: Устойчив, биоакumulативен и токсичен
 PGK: Инструкция за опаковане
 PNEC: Предполагаема безопасна концентрация.
 PSG: Пътници
 RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.
 STEL: Граница на краткосрочна експозиция.
 STOT: Системна токсичност, насочена към специфичен орган.
 TLV: Граница на допустими стойности.
 TWATLV: Граница на допустими стойности за средно 8 часа на ден (ACGIH стандарт).
 vPvB: Много устойчив, много биоаккумулируем
 WGK: Немски Клас на опасност на водата.

Изменени параграфи спрямо предишните преразглеждания:

- РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
- РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
- РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
- РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
- РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
- РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение
- РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
- РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
- РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
- РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
- РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
- РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
- РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
- РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба